Förutsättningar och villkor



Installation av vattenlås

Detta ingår i vår installation av vattenlås till fast pris:

• Demontering och urkoppling av befintlig vattenlås
• Montering av nytt vattenlås
• Inkoppling till befintliga avlopp
• Kapning och anpassning av rör
• Funktionstest
• Grovstädning av installationsplatsen efter installationen

Förutsättningar och villkor:

• Det ska finnas fungerande kulventiler så att det går att stänga av vattnet
• Produkten som ska installeras ska finnas hemma vid tiden för bokat hembesök
• Befintliga anslutningar ska vara godkända enligt Boverkets byggregler
• Kund ansvarar för att nytt vattenlås ryms och är av rätt mått för installationen
• Nytt gummi ingår inte, kan köpas till separat
• Tjänsten innefattar inkoppling till en ho
• Inkoppling mot ytterligare en ho kan köpas till separat
• Installation av vattentät insats eller uppsamlande tråg ska ha fuktsensor som är kopplad till läckagebrytare, vattenfelsbrytare eller vattenlarm som bryter tappvattentillförseln eller larmar om ett läckage för att uppfylla en fackmannamässig installation. Går att köpa till separat.

Priset som visas är inklusive ROT-avdrag och förutsätter att du uppfyller Skatteverkets villkor. 384 kr i installationsavgift tillkommer på varje beställning vilken inkluderar grovrengöring. Inga resekostnader 20 km från tätort tillkommer.