

Förutsättningar och villkor



Installation av WC-Stol

- ✓ Montering av WC-stol utförs av VVS-installatör
- ✓ Nedmontering av befintlig WC-stol
- ✓ Installation och anslutning av toalettstol

Detta ingår i vår montering av toalettstol:

- Bortmontering av befintlig golvstående toalettstol
- Byte av gummimanschett
- Installation av toalettstol på golv
- Fastsättning av toalettstol med silikon eller skruv och plugg
- Anslutning av vatten från befintlig vattenanslutning
- Silikon, skruv och plugg ingår i installationen
- Grovstädning av installationsplatsen efter arbetet

Förutsättningar och villkor:

För att vi ska kunna montera din WC-stol behöver du förbereda några saker innan vi kommer hem till dig. Om ytan är förberedd, kan installationen och anslutningen ske snabbt och smidigt.

Vatten- och avlopp:

- Det ska finnas fungerande kulventiler så att det går att stänga av vattnet
- Befintligt golvavlopp ska ha minst 8 cm fritt från centrum till rör eller vägg
- Avloppet ska vara 110 mm i diameter

Förberedelser inför installation:

- WC-stolen du vill montera ska finnas på plats
- Kapning av gjutjärnsanslutning till toalettstol ingår ej

Extra tjänster:

- Bortforsling av toalettstol och emballage kan köpas till

Priset som visas är inklusive ROT-avdrag och förutsätter att du uppfyller Skatteverkets villkor. 384 kr i installationsavgift tillkommer på varje beställning vilken inkluderar grovrengöring. Inga resekostnader 20 km från tätort tillkommer.