

Acis Bänkbelysning Dim

Artikelnummer 7509587




Dimbar bänkkarmatur i extruderad aluminium med opalt bländskydd. Dubbla kabelingångar i centrum av armaturens baksida. Vippströmställare på baksidan som enkelt flyttas till gaveln om armaturen skall installeras dikt vägg. Armaturen fästs med medföljande skruv upptill. På ovansidan av armaturen finns också dubbelhäftande tejp för att underlätta montaget. Lämplig för bänkbelysning i kök, tvättstugor etc.

Produktspecifikation

Effekt (W)	10	Ljuskälla	LED utbytbar
Armaturlumen (lm)	926	Ljuskälla ingår	Ja
Färgtemperatur (K)	4000	Spänning (V)	220-240
Dimmertyp	Fram- /bakantsdimmer	Antal poler	3
Ljusspridning	Symmetrisk	IP-klass	IP23
Färg	Vit	Vandalklass (IK)	IK08
Material	Aluminium	Livslängd L70	100000
Ytskydd	Pulverlackerad	Livslängd L80	70000
Glas/Bländskydd	Plast, PC, opal	Livslängd L90	50000
Höjd (mm)	27	D-märkt	Nej
Längd (mm)	590	Skyddsklass	I
Djup (mm)	80	Färgåtergivning (CRI)	>80
Vikt (kg)	0,5	Färgtolerans (SDCM)	3
Avsäkring B10 (st)	99	Omgivningstemp. (°C)	-20°C - +40°C
Avsäkring B16 (st)	158	Drivdon ingår	Ja
Avsäkring C10 (st)	109	Typ av drivdon	Konstantström
Avsäkring C16 (st)	174	Livslängd drivdon (h)	50000
Energimärkning	F	Dragavlastning	Ja
Knockout för kabel	Ja	Nätfrekvens (Hz)	50
Vidarekoppling	Ja	Ledararea (mm²)	2,5
Med ljussensor	Nej	Spänningstyp	AC
Med rörelsesensor	Nej	Anslutning (typ)	Snabbplint
Dimbar	Ja	Miljöbedömning	BVB, Sundahus

Ljusbild och måttskiss



Miljöbilder

