

Förutsättningar och villkor



Installation kommod, 2 st tvättställ och blandare

- ✓ Behörig VVS-installatör
- ✓ Demontering & montering
- ✓ Installation och anslutning av produkterna

Vad ingår i installationen av kommod, tvättställ och blandare?

- Bortmontering av tidigare handfat.
- Bortmontering av befintlig kommod.
- Urkoppling av blandare och avlopp.
- Montering av kommod och handfat.
- Montering av ny blandare samt vattenlås.
- Grovstädning av installationsplatsen.

Förutsättningar och villkor

- Den nya blandaren ska vara av samma typ som det befintliga.
- Avstånd från koppling till underkant av blandare får max vara 30 cm.
- Underskåp skall vara tömda.
- Det skall finnas fungerande kulventiler så att det går att stänga av vattnet.
- Befintliga anslutningar skall vara godkända enligt Boverkets byggregler.
- Produkten som skall installeras skall finnas i omedelbar anslutning till installationsplatsen
- Bortforsling av kommod och emballage kan köpas till separat

Priset som visas är inklusive ROT-avdrag och förutsätter att du uppfyller Skatteverkets villkor. 384 kr i installationsavgift tillkommer på varje beställning vilken inkluderar grovrengöring. Inga resekostnader 20 km från tätort tillkommer.