



Geberit Duofix element för vägghängd WC, 112 cm, med Sigma inbyggnadscistern 12 cm, PEX-anslutning



ANVÄNDNING

- För metall- och träregelväggar
- För Geberit Duofix systemväggar
- För montering framför vägg på halv- eller rumshöjd
- För montering i skiljeväggar på rumshöjd
- För golvkonstruktioner 0–25 cm
- För vägghängda WC

EGENSKAPER

- Serie 2025
- Statisk självbärande ram, med pulverlackerat korrosionsskydd
- Ram för vägghängda WC med anslutningsmått enligt EN 33 och utstående del upp till 70 cm
- Med utdragbar platta för sidomontering ovanför installationselementet på metall- eller träprofiler eller till Geberit Duofix stödelement
- Alternativ monteringsposition för väggankare
- Fotplattor som kan vridas, lämpliga för montering i U-profiler UW 50 och UW 75
- Fotplattor kan installeras i Geberit Duofix systemskena utan verktyg, utan extra komponenter
- Fotstöd galvaniserade korrosionsskyddade, med halkskydd
- Anslutningsböj kan installeras utan verktyg i olika djuppositioner, justeringsintervall 45 mm

- Geberit Sigma inbyggnadscistern 12 cm, kondensisolerad
- För manövrering framifrån, lämplig för enkel-, dubbel- och start/stopp-spolning
- Vid fabriksinställning är omedelbar efterspolning möjlig
- Inbyggnadscistern för PEX-anslutning förberedd
- Monterings- och servicearbete på inbyggnadscisternen verktygsfritt
- Skydd för serviceöppning som kan avkortas, skyddar mot fukt och smuts
- Med tomrör för vattentilloppsledning för Geberit AquaClean duschoaletter och för anslutningskablar
- Fäste för elanslutning och Power & Connect Box

TEKNISKA DATA

Flödestryck	0.1–10 bar
Vattentemperatur max.	25 °C
Spolvoly, fabriksinställning	6 / 3 l
Stor spolvoly, inställningsområde	4 / 4.5 / 6 / 7.5 l
Liten spolvoly, inställningsområde	2–4 l
Material	Stål

LEVERANSOMFATTNING

- PEX-anslutning G 1/2", med skruvkoppling 15 x 2,5 mm och 16 x 2,2 mm, med övergång
- Skydd för serviceöppning
- 2 väggfästen
- Anslutningsset för WC, ø 90 mm
- Anslutningsböj 90° av högdensitetspolyeten, ø 90 mm
- Övergångsmuff av högdensitetspolyeten, ø 90/110 mm
- Fäste för skyddsrör ø 25 och ø 28 mm till PEX-rör
- 2 nedre väggbeslag
- Fäst- och skyddsmaterial

TILLBEHÖR

- Geberit Power & Connect-box
- Geberit set Power & Connect-box och nätbel för element för vägghängd WC
- Geberit Duofix set väggfästen för enkel- och systemmontering
- Geberit Duofix set väggfästen för enkelmontering, hörnlösning
- Geberit Duofix set väggfästeförlängningar
- Geberit Duofix infästningsmaterial för stödelementavstånd 50–57,5 cm
- Geberit set stöd för WC-porslin med liten anläggningsyta
- Geberit ljudabsorptionsset för vägghängd WC

- Brandskyddssats EI 90, för Geberit Duofix element för vägghängd WC
- Insats för Geberit DuoFresh-stav, för Sigma inbyggadcistern 12 cm
- Geberit DuoFresh-modul med automatisk aktivering och insats för Geberit DuoFresh-stav, för Sigma inbyggadcistern 12 cm

Artikelnr	RSK nr.	B cm	H cm	T cm
111.342.00.3 Nytt	8000301	50	112	12

Ny produkt tillgänglig från 01.05.2025