

Ventilerat fågelband



Ventilerat Fågelband används under första takpannan vid takfoten för att öka luftcirkulationen mellan takpannor och underlagstak samtidigt som det hindrar fåglar från att bygga bo under takpannorna.

Ventilerat Fågelband har en bygghöjd av ca 30 mm (22 mm*) vilket medför att det kan monteras direkt på bärläkt i vanlig höjd, istället för förhöjd takfotsläkt.

Ventilerat Fågelband fästs så att de vinklade spröten riktas motnocken.

Ventilerat Fågelband stoppar fåglar från att ta sig in och bygga bon i takfoten som hindrar luftcirkulation mellan takpannor och underlagstak.

Fågelbon ökar risken för att läkten skall ruttna och att underlagspappen skadas.

I de fall takfoten byggs upp med takfotskil skall kilens höjd minskas med ca 30 mm (22 mm*) för att första takpannan skall få rätt lutning.

Ventilerat Fågelband är tillverkat av svart polypropylen och kan användas till samtliga takpannemodeller.



Bild 1. Ventilerat Fågelband

* De små klackarna undertill kan lätt demonteras, bygghöjden blir då 22 mm.



Bild 2. Montering av Ventilerat Fågelband

Artikelnummer

1 m svart

091520

Fakta

Material:
Färg:

polypropylen
Svart (20)