

Geberit set Power & Connect-box och nätdel för element för vägghängd WC



Exempelbild

Användning

- För Geberit Duofix och Geberit GIS element för vägghängd WC, med Sigma inbyggnadscistern 12 cm
- För Geberit Duofix och Geberit GIS element för vägghängd WC, med Omega inbyggnadscistern 12 cm
- För strömförsörjning av Geberit WC-styrningar och Geberit DuoFresh-moduler med 12 V DC
- För förberedelse av nätanslutningarna för Geberit AquaClean duschtoaletter
- För dold näranslutning bakom WC-porslinet
- Inte lämplig i kombination med brandskyddset för Geberit Duofix element för vägghängd WC eller brandskydd för spolbøj och anslutningsbøj

Egenskaper

- Installeras utan verktyg

Leveransomfattning

- Power & Connect-box
- Nätdel med LED-display
- Anslutningskabel

- Handelsseparering
- Nätdel med LED-display
- Anslutningskabel med LED-display
- Anslutningsmöjlighet för Geberit AquaClean
- Skydd för serviceöppning skyddar mot fukt och smuts

Tekniska data

Kapslingsklass	IPX4
Märkspänning	90–260 V AC
Nätfrekvens	50–60 Hz
Utgångsspänning	12 V DC
Utgångseffekt	12 W

- Mellanbotten med anslutningsklämma
- Skydd
- Tomrör längd 0,32 m, för anslutning Geberit AquaClean

Artikelnr	RSK nr.
116.098.00.1	7832367