

Starke Arvid EL-8 3.0

Möjliggör modernisering av elektrisk kraft

#newproduct



EL-8 är utformad för ökad ergonomi, effektivitet och miljö i byggprocessen och är den absolut säkraste produkten i kategorin. EL-8 3.0 är en helt ny modell och vår mest avancerade gipstransportvagn, den är konstruerad för framtiden där alla våra batteridrivna maskiner står för enastående prestanda och drifttid. Med Starke Arvids EL-8 3.0 transporterar en enda person enkelt laster på upp till 1200 kg gips. Det elektriska driftsystemet med drivning på bägge bakhjulen samt en boggieaxel gör att EL-8:an tar sig fram även på ojämna underlag och minskar belastningen på användaren.

Användningsområde

Med EL-8 3.0 kan en person enkelt transportera en gipsbunt/skivmaterial efter att man har lyft in gipset i byggnaden med hjälp av inlyften. Man rullar då in vagnen under gipset och

höjer flaket. Efter att man sedan har kört gipset dit det ska så sänker man flaket och låter istället gipsbockarna ta över arbetet i en bra och ergonomisk arbetshöjd.

Produktfördelar

- Dödmansgrepp i körhandtaget
- Centrerad 4-hjulsstyrning
- Boggie bakaxel
- Justerbara & fällbara uppläggningsström
- Integrerad batteriladdare
- Batteriindikator och driftindikator
- Lyftögla för hantering med kran
- En person kan ensam transportera 1200 kg



EL-8:an är en del i ett unikt koncept som frigör massor av mantimmar, skapar resurser för att göra arbetet mindre fysiskt påfrestande och tillåter att fler personer gör andra saker än att bara flytta gips.



Att landa gips direkt på vagnen från lastbil med kran och sedan in på plats skapar ett effektivt flöde.



En ny boggieaxel gör att vagnen lätt tar sig över mindre ojämnheter med bibehållen drivning

Tekniska fakta

Art.nr:	18800
SRA-kod:	162162
Maxlast:	1200 kg
Bredd:	720 mm
Längd exklusive handtag:	1720 mm
Höjd:	615-745 mm
Vikt:	370 kg
Avstånd mellan materialupplägg:	1300-1960 mm
Hjul:	Massiva gummi hjul
Batteripaket:	24v system 115 Ah

Utförligare tekniska fakta samt bruksanvisningar hittar du på www.starkearvid.se - Telefon: 0522-22 000

