

PGG 3/1

Bensindriven, märkeffekt på 2,8 kW, punkteringssäkra däck och en tankvolym på 15 liter: PGG 3/1 synkrongenerator för upp till 12 timmars drift oberoende av tillgången till externa strömkällor på många arbetsplatser.



V
Stage V



Beställningsnummer

1.042-207.0

- Praktisk elstartfunktion med nyckelbrytare
- Vikbart körhandtag och punkteringssäkra däck
- Robust skyddsram

Tekniska data

EAN-kod		4054278547923
Nätspänning	Ph / V	1 / 230
Ljudtrycksnivå	dB(A)	74
Nominella prestanda	kW	2,8
Ström	kW	3
Drivning		Bensin
Cylindervolym	cm ³	208
Motoreffekt	kW / hk	4 / 5,4
Bränsleförbrukning	l/h	2,3
Tankvolym	l	15
Drifttid vid 50 % effekt	h	12
Drifttid vid 100 % effekt	h	6,5
Vikt inkl. förpackning	kg	56,1
Vikt utan tillbehör	kg	51,7
Mått (L x B x H)	mm	645 x 622 x 549

Urustning

Driftlägesdisplay	■
DC-uteffekt (12 V)	■
Säkerhetsklass IP 23	■
Skydd för överbelastning och låg oljenivå	■
Bränslemätare	■
Enfasuttag typ F (Schuko)	■
Automatisk spänningsreglering (AVR)	■

■ Ingår i standardutrustningen



Enastående användarvänlighet

- Elstart för snabb och bekväm start av bensinmotorn



Optimal driftsäkerhet och säkerhet

- Skydd mot överbelastning och låg oljenivå samt stålrörsram för maximal säkerhet.
- Automatisk spänningsregulator (AVR) för drift av känslig elektronisk utrustning.