

Produktinfo

Kombihammare



HR3210FCT

Ineffekt	850 W
Varvtal (min-1)	315-630
Antal slag (min-1)	1650-3300
Kapacitet: trä	32 mm
Kapacitet: betong	32 mm
Kapacitet: stål	13 mm
Optimal borrh Ø: betong	10 - 22 mm
Slagkraft	4.9 J
Kapacitet: borrhkrona	90 mm
Sidohandtag	1
Anslutningsladd	5,0 m
Ljudeffektnivå	99 dB(A)
Ljudtrycksnivå	88 dB(A)



STANDARD EQUIPMENT: 194568-7 Snabbchuck 13mm, 321248-4 Djupanslag

- 3 funktioner: slagborrning, borrning och bilning.
- Det ergonomiska och gummibeklädda handtaget medför en säker och komfortabel arbetsställning.
- Snabbt byte mellan trä- och metallborrar.
- Vibrationsdämpat sidohandtag.
- Elektronisk effektjustering.
- LED-belysning för att ge god sikt på arbetsstycket.
- AVT (Anti-Vibration Technology) ger extra låg vibrationsprestanda.

Details correct as of: 18-3-2016

Makita reserve the right to change specifications at any time owing to their policy of constant improvement.

Accessories shown are not necessarily supplied.

www.makita.se