

INDOL

Skandinaviens bredaste sortiment av varmvattenberedare med värmepump



Indol EcoHeat är våra nya rostfria varmvattenberedare med supermodern frånluftsvärmepump som sparar upp till hela 80% jämfört med en traditionell varmvattenberedare!
Det är bra för både plånboken & miljön!

Indol varmvattenberedare med inbyggd värmepump är godkända för 10 bar och levereras med hela 6-års Trygghetspaket

INDOL

Skandinaviens bredaste sortiment av varmvattenberedare med värmepump

VVS anslutningar BV4= bak FW4=fram	EcoHeat golvstående				Förberedd för luft/vatten EH200BT50BV4	EcoHeat vägghängda	
	EH160BV4/FW4	EH200BV4/FW4	EH260BV4/FW4	EH500BV4		EH100UV4	EH130UV4
Art nr	100 / 200	101 / 201	102 / 202	103	106	104	105
RSK nr (bak kopplad)	693 70 14	693 70 16	693 70 17	693 70 19	693 70 18	693 70 12	693 70 13
RSK nr (fram kopplad)	693 70 20	693 70 21	693 70 22				
6-års Trygghetspaket	Ingår	Ingår	Ingår	Ingår	Ingår	Ingår	Ingår
Tankvolym	160 liter	200 liter	260 liter	500 liter	200 liter	100 liter	130 liter
Tillgänglig volym 40°C (liter)	178	252	339	675	252	118	148
Mått bak kopplade HxBxD (mm)	1297x585x587	1527x585x587	1945x585x587	2124x696x740	1945x585x587	1075x522x527	1200x522x527
Mått fram kopplade HxBxD (mm)	1311x584x624	1540x584x624	1907x584x624				
Vikt (Kg) utan vatten	79	81	105	168	108	71	72
VVS anslutningar (tum)	3/4	3/4	3/4	1	3/4	1/2	1/2
Godkänd för (bar)	10	10	10	10	10	10	10
Säkerhetsventil	Ingår ej	Ingår ej	Ingår ej	Ingår ej	Ingår ej	Ingår ej	Ingår ej
Värmepump effekt (W)	1100-1993	1100-1993	1100-1993	3122-4114	1100-1993	700-1200	700-1200
Anslutningseffekt (W)	365-588	365-588	365-588	1082-1145	365-588	180-300	180-300
Elpatron 1-fas (W)	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Hybrideffekt (värmepump + elpatron) (W)	2600-3493	2600-3493	2600-3493	4622-5614	2600-3493	2200-2700	2200-2700
Lämplig säkring TRÖG (A)	10	10	10	13	10	10	10
Rekommenderad temperatur	45-55°C	45-55°C	45-55°C	45-55°C	45-55°C	45-55°C	45-55°C
Automatiskt legionella program	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA
Arbetsområde för värmepump	-12°C till +43°C	-12°C till +43°C	-12°C till +43°C	-12°C till +43°C	-12°C till +43°C	-5°C till +43°C	-5°C till +43°C
Luft in/ut anslutningar (mm)	150/160/200	150/160/200	150/160/200	160	150/160/200	160	160
Luftflöde hel/halv fart (m3/h)	370/264	370/264	370/264	700	370/264	200	200
Max tryckfall (Pa)	70	70	70	70	70	70	70
Ljudtryck nivå (dB(A)) 2 m från / ljudkraft 1 m från	39 / 56	39 / 56	39 / 56	43 / 57	39 / 56	41 / 55	41 / 55
Köldmedia/mängd	R134A/950 gr	R134A/950 gr	R134A/950 gr	R134A/1880 gr	R134A/950 gr	R134A/650 gr	R134A/650 gr
Återstart efter strömavbrott	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA
Energi klass*	A+**	A+**	A+**	A+**	A+**	A+**	A+**
Energieffektivitet %*	142	144	146	145	144	138	139
COP (20°C)	3,36	3,41	3,52	3,48	3,43	3,28	3,32
SCOP (7°C)	2,56	2,57	2,72	2,51	2,57	2,44	2,5
Last profil	L	L	XL	XL	L	M	M
Årsförbrukning kWh*	723	712	1151	1223	712	408	379
Daglig förbrukning kWh*	1,98	1,95	3,15	3,35	1,95	1,11	1,04
WiFi/APP	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA
PV ready (förberedd att anslutas till solceller)	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA
Timerfunktion för start/stopp	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA
Antal valbara program	3	3	3	3	3	3	3
Beräknad livslängd	15 år	15 år	15 år	15 år	15 år	15 år	15 år
Extra investering återbetald efter cirka***	1-3 år	1-3 år	1-3 år	1-3 år	1-3 år	1-3 år	1-3 år

*Angivet vid luft in temperatur +20 grader, luft ut leds utomhus enligt EU test 814-2013

**Uppfyller kommande A++ enligt EU test 814-2013

***I jämförelse med att köpa en vanlig varmvattenberedare av känt fabrikat som saknar värmepump



EcoHeat EH200BT50

200 liters rostfri tank med supereffektiv värmepump

50 liters buffertank Anslut valfri monoblock luft/vatten värmepump

EcoHeat finns även som vägghängd 100/130 liter perfekt för mindre hushåll som ex Attefallshus

