



EK RISE

PRODUKTBESKRIVNING

Artikelnummer	151N9AEK04KW220
Ytbehandling	Ultramat lack
Bearbetning	Borstad, 4-sidig mikrofás
Mått	2266 x 187 x 15 mm
Vikt per förpackning	21 kg
m ² per paket	2,54 m ²
m ² per bräda	0,423 m ²

DETALJERAD BESKRIVNING

Naturligt förekommande variationer i träets färg tillåts, från ljus till mörkbrun. Produkten har stora, svarta kvistar och sprickor. Kvistarna och sprickorna kan variera i storlek och antal.

FÄRGFÖRÄNDRING

Får en gulare ljusbrun färg

FAKTA

Träslag	Ek
Design	1-stav
Sortering	Dynamic
Golvtyp	Kährs Original
Kollektion	Lux Collection
Slipbart	3-4 gånger
Naturlig/Infärgad	Naturlig
Brinellvärde	3,7
Fog	Woodloc® 5S
Golvvärme	Ja
Garanti	30 år
Ytmaterial	Ädelträ
Ytskikt	3,5 mm
Stomme	Furu/gran/al
Tjocklek	15 mm
Läggningmetod	Flytande, Nedlimning

TEKNISKA EGENSKAPER

Fuktkvot	EN13183	7%±2%
Minsta medeldensitet kg/m ³		>500 kg/m ³
Brandklassning	EN13501-1	Dfl-s1
Formaldehydutsläpp	EN717-1	E1
Innehåll PCP	CEN/TR14823	≤ 5 x 10 ⁻⁶ n
Fogstyrka N/mm ²	EN1533	NPD
Värmeledningsförmåga	EN12664	0,14 W/mK
Värmeledningsmotstånd		.11 (m ² K/W)
Biologisk hållbarhet	EN350-2	Class 1
CARB2		Compliant