

Pivåhängt takfönster Thermo

Fönsterfakta

Fönstertyp

Utåtgående pivåhängt takfönster.

Material

Trä med utvändig aluminiumbeklädnad. Insida vitmålat eller klarlackat som standard.

Trädetaljer

Lamellimmad och fingerskarvad furu.

Trädetaljerna har efter vacuumimpregnering målats med tre lager vit (**NCS S 0502-Y**), högvärdig 2-komponents polyuretanfärg (2 lager grundfärg, 1 lager toppfärg) vilket ger ett utmärkt skydd mot röta och en slitstark jämn vit yta.

I klarlackat utförande har trädetaljerna två lager väder- och UV-beständig akryllack. Övriga RAL-kulörer som tillval.

Aluminiumbeklädnad

Beklädd utvändigt med strängpressade aluminiumprofiler. Som standard pulverlackat i kulör **RAL 7022**. Koppar, titan-zink eller pulverlackering i RAL- kulörer som tillval.

Glas

3- eller 4-glas isolerruta, se respektive produkt.

U-värde

0,58 - 0,8 W/m² °K.

Handtag

Greppvänligt handtag i naturanodiserad aluminium placerat i nederkant med två vädringslägen.

Hängningsbeslag

Beslagen gör det möjligt att svänga fönstret 180°.

Spanjolett

Handtaget styr en spanjolett som låser bågen i karmsidorna.

Ventil

Thermo levereras alltid utan ventil.

Taklutning

Monteras i taklutningar mellan 15° - 70°.



10 års garanti på funktion och mot röta

Under förutsättning att anvisningar om montering, skötsel och underhåll följs, lämnar FAKRO:

- 10 års garanti på funktion
- 10 års garanti mot röta
- FAKRO erbjuder en förlängd garanti på 20 år mot kondens mellan glaset.

CE-märkning

Alla Fakroprodukter är CE-märkta.

Top Safe

Skydd mot genomtrampning, samt förstärkt mot inbrott.

Tillbehör

FAKRO erbjuder ett stort sortiment av tillbehör till dina takfönster. I sortimentet ingår persienner, plisségardiner, rullgardiner, markiser, beslagspaket m m.



Pivåhängt takfönster Thermo



Fakta

Produkt
Pivåhängt takfönster Thermo.

Produktförkortning
FTT/U U6.

Glas
3-glas isolerruta med ett laminerat och två härdade glas (skydd mot väder och genomtrampning), energiglas invändigt/utvändigt, extra isolerande distans "varmkant" mellan glasen samt ädelgas (Argon) som standard.

U-värde
0,8 W/m² K (0,7 W/m² K med isolerande intäckningsplåtar).

Ljudreduktion
Utan ventil Rw = 38 dB (Rw+Ctr 34 dB).

Storleksguide (standard)

| | Bredd | | | | | | | |
|------|-------|----|----|----|----|----|-----|-----|
| | 46 | 48 | 55 | 66 | 78 | 94 | 114 | 134 |
| Höjd | 60 | | | | | | | |
| 78 | | | | | | | | |
| 98 | | | | | | | | |
| 118 | | | | | | | | |
| 140 | | | | | | | | |
| 160 | | | | | | | | |
| 180 | | | | | | | | |
| 206 | | | | | | | | |

Specialstorlekar kan fås i valfri storlek inom tabellens begränsningar.



Pivåhängt takfönster Thermo Passiv



Fakta

Produkt

Pivåhängt takfönster Thermo Passiv.

Produktförkortning

FTT/U U8 VSG.

Glas

4-glas isolerruta med ett laminerat och tre härdade glas (skydd mot väder och genomtrampning), två energiglas, extra isolerande distans "varmkant" mellan glasen samt ädelgas (Krypton) som standard.

U-värde

0,58* W/m²K.

* U-värde beräknat på takfönster och intäckningsplåt tillsammans.


Ljudreduktion

Utän ventil $R_w = 38$ dB ($R_w + C_{tr} 35$ dB).

Storleksguide (standard)

| | | Bredd | | | | | | | |
|------|-----|-------|----|----|----|----|----|-----|-----|
| | | 46 | 48 | 55 | 66 | 78 | 94 | 114 | 134 |
| Höjd | 60 | | | | | | | | |
| | 78 | | | | | | | | |
| | 98 | | | | | | | | |
| | 118 | | | | | | | | |
| | 140 | | | | | | | | |
| | 160 | | | | | | | | |
| | 180 | | | | | | | | |
| 206 | | | | | | | | | |

Specialstorlekar kan fås i valfri storlek inom tabellens begränsningar.



Pivåhängt takfönster Thermo Ljud



Fakta

Produkt
Pivåhängt takfönster Thermo Ljud.

Produktförkortning
FTT/U R3.

Glas
3-glas isolerruta med ett laminerat och två härdade glas (skydd mot väder och genomtrampning), energiglas invändigt/utvändigt, extra isolerande distans "varmkant" mellan glasen samt ädelgas (Argon) som standard.

U-värde
0,8 W/m² K (0,7 W/m² K med isolerande intäckningsplåtar).

Ljudreduktion
Utan ventil Rw = 42 dB (Rw+Ctr 38 dB).

Storleksguide (standard)

| Höjd | Bredd | | | | | | | |
|------|-------|----|----|----|----|----|-----|-----|
| | 46 | 48 | 55 | 66 | 78 | 94 | 114 | 134 |
| 60 | | | | | | | | |
| 78 | | | | | | | | |
| 98 | | | | | | | | |
| 118 | | | | | | | | |
| 140 | | | | | | | | |
| 160 | | | | | | | | |
| 180 | | | | | | | | |
| 206 | | | | | | | | |

Specialstorlekar kan fås i valfri storlek inom tabellens begränsningar.

