



SLIM LED

E-NUMMER: 7463062

LED-armatur med inbyggnadsdjup på endast 9 mm, perfekt som belysning i skåp och under hyllor i kök och badrum. Energieffektiv LED-ljuskälla på 2W med 55° ljusspridning. Ersätter motsvarande 10W halogenspottar med en energibesparing på 80%.

Armaturlumina av tåligt aluminium med mattborstad eller vitlackerad finish. Levereras med 2m kabel med snabbkontakt, ansluts till LED trafo 12V DC via parallellkoppling, kan ljusregleras med LED-dimmer. Distansring för utanpåliggande montage finns som tillbehör.

Variantnamn	Slim Vit 3000K	Finns i 4 varianter
Färg	Vit	Finns i 2 varianter
IP-klass	44	
Diameter (mm)	68	
Höjd (mm)	11	
Inbyggnadsdjup (mm)	9	
Max. Effekt (W)	2	
Min. Håltagning (Ømm)	58	
LED-färg	Varmvit	Finns i 2 varianter
Färgtemp. (K)	3000	Finns i 2 varianter
Armaturlumen (lm)	125	
Spridn.vinkel (°)	55	
Candela (cd)	100	
Ra-värde	>70	Finns i 2 varianter
Riktbar	Nej	
Skyddsglas	Matt	
Drivdon ingår	Nej	
Ljuskälla ingår	Ja	
Anslutning (typ)	Minikontakt	
Spänning (V DC)	12	
Dimbar	Ja	
Montage	Infällt/utanpåliggande	
Infästning	Spännfjäder	
Skyddsklass	III	

F-märkt	Ja
Livslängd (typ)	(L70)
Livslängd (h)	25000
Livslängd Ta (°C)	25
Material	Aluminium
Vikt (kg)	0,045
Ljuskälla	LED

