

Framtiden flyttar in.

SIEMENS

Underbyggnadsfläkt, 60 cm

LU107SFSK, rostfri



- Kapacitet enligt DIN/EN 61591: max. 340 m³/h
- Ljudnivå enligt EN 60704-3 och EN60704-2-13 på högsta normalläge, frånluft: 64 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa ljudtryck)
- 3 hastigheter
- Belysning 11 W med lågenergilysrör
- Metallfettfilter, kan maskindiskas
- För frånluft eller kolfilterdrift
- Kallrasskydd ingår

Tekniska data

LU107SFSK, rostfri

Funktioner

Konstruktion : Underbyggnadsfläktar
Säkerhetsmärkning : CE
Anslutningskabelns längd (cm) : 90.0
Produktmått i mm (H x B x D) : 80 x 598 x 480
Nettovikt (kg) : 7.000
Elektronisk eller mekanisk styrning : Mekanisk
Antal hastigheter : 3 lägen
Max. luftflöde (m³/h) : 340
Max. luftflöde, återcirkulation (m³/h) : 295
Antal lampor : 1
Stosdimension, diameter (mm) : 125
Fettfilter, material : aluminium

Förbruknings- och anslutningsfunktioner

Anslutningseffekt (W) : 95
Spänning (V) : 230
Frekvens (Hz) : 50
Elanslutning : jordad stickkontakt
Typ av installation : Inbyggd
2013-03-04

Färgalternativ

LU107SFSK:rostfritt stål

EAN-kod

4242003404928