

PRODUKTBLAD

RESPEKT



GRUNDFÄRG

RESPEKTSERIEN är resultatet av ett omfattande utvecklingsarbete där målsättningen varit att bidra till omställningen för ett mer hållbart måleri. Färgerna är vattenburna och innehåller till stor del förnybara råvaror.



RESPEKT - GRUNDFÄRG

Produktbeskrivning

RESPEKT GRUNDFÄRG utgör en viktig funktion då den avjämnar ytan och skapar ett jämnt sugande underlag och god vidhäftning för färdigstrykningsfärgen.

Egenskaper

RESPEKT GRUNDFÄRG är utformad för att vara lättarbetad och fylig för att vara ergonomisk och avjämna underlaget för ett lyckat slutresultat.

Förberedelser

Se till att underlaget är torrt, fast och rent från smuts och fett. Gör blanka ytor matta med fint slippapper. Starkt sugande eller porösa underlag kan förbehandlas med FÄRGBYGGE NATURUM HARTSGRUND.

Målning

Rör om väl. Applicera flödigt och arbeta ut färgen ordentligt. Testa först vidhäftningen på en provbit eller mindre synlig yta. Färgen är övermålningsbar efter ca 6 timmar. Mer information kring produkterna och dess tillämplighet finns på www.fargbygge.se.

Viktigt

Färgen ska inte användas i fuktiga utrymmen. Se till att rummet är väl ventilerat både under målningen och härdningstiden, vilket kan ta flera veckor. Förslut öppnad burk väl. Hållbarheten i öppnade burkar är begränsad. Färg som har avvikande lukt eller tendens att bilda mögel ska inte användas. Skrapa ur verktygen före rengöring. Lämna flytande färgrester till din lokala miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinningstationen.

Innehåll

Vatten, pigment, mineraliskt fyllmedel och Färgbygges egenutvecklade kompositbindemedel RESPEKT. Som konservering kan IPBC (3-iodo-2propynyl butylcarbamate) förekomma med mindre än <0,01 %.

Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Förvaras oåtkomligt för barn. Undvik utsläpp till miljö.

Säkerhetsdatablad finns att rekvidrera.

Teknisk information

Förpackningsvolym: 3 liter och 10 liter

Användning: Väggar och tak inomhus

Glans: Matt

Baser: Vit

Verktyg: Pensel, roller eller spruta

Torktider: Dammtorr efter ca 2 timmar

Förvaring: Svalt men frostfritt

Övermålningsbar: Efter ca 6 timmar

Vattenfast: Efter 28 dygn

Målningstemperatur: 15 - 25 °C

Åtgång: 1L räcker till ca 6-8 m²

Spädes med: Vatten, vid behov

Rengöring av verktyg: Vatten

Hållbarhet: 24 månader i obruten förpackning

Bindemedel: RESPEKT – kompositbindemedel*

*Komposit av naturliga och syntetiska polymerer

VOC: VOC-gränsvärde (Kat A/a): 30g/l (2010). Produktens VOC < 1 g/l

- NYUTVECKLAT FÖRNYBART KOMPOSITBINDEMEDEL*
- ANPASSAD FÖR BÅDE TRADITIONELLA OCH MODERNA MILJÖER
- PRODUCERAS MED GRÖN ENERGI

*Bindemedlet RESPEKT innehåller mer än 60% förnybara råvaror.



F Ä R G B Y G G E

Tillverkad i Sverige

Färgbygge Produktion Sverige AB
Maskingatan 6B, 195 60 Arlandastad
Tel 08-551 747 50, info@fargbygge.com
www.fargbygge.se

FÄRGBYGGES produkter hittar du hos utvalda samarbetspartners, se www.fargbygge.se

Färgbygge Produktion Sverige AB, Maskingatan 6B, 195 60 Arlandastad, tel 08 551 747 50, email info@fargbygge.com

FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK och INSTAGRAM