

INDOL

Skandinaviens bredaste sortiment av värmepumpsberedare



Indol EcoHeat är våra nya rostfria värmepumpsberedare som sparar upp till 80% av kostnaden för varmvatten jämfört med en traditionell varmvattenberedare! Det är bra för både plånboken och miljön! Inbyggd wifi & kostnadsfri app för enkel styrning med mobil/surfplatta.

Indol varmvattenberedare med inbyggd värmepump är godkända för 10 bar och levereras med hela 6-års Trygghetspaket.

INDOL

Skandinavien's bredaste sortiment av värmepumpsberedare

	EcoHeat golvsstående			Förberedd för luft/vatten	EcoHeat Vägghängda		
	EcoHeat 160	EcoHeat 200	EcoHeat 260				
VVS anslutningar							
BV4= bak FV4=fram	BV4/FW4R2	BV4/FW4R2	BV4/FW4R2	EH500BV4	EH200BT50BV4	EH100UV4	EH130UV4
Art nr	100 / 400	101 / 401	102 / 402	103	106	104	105
RSK nr (bak kopplad)	693 70 14	693 70 16	693 70 17	693 70 19	693 70 18	693 70 12	693 70 13
RSK nr (fram kopplad)	693 70 27	693 70 28	693 70 29				
6-års Trygghetspaket / förlängning möjlig	Ingår / Ja	Ingår / Ja	Ingår / Ja	Ingår / Ja	Ingår / Ja	Ingår / Ja	Ingår / Ja
Tillgänglig volym 40°C (liter)	178	252	339	675	252	118	148
Tank volym liter	160	200	260	500	200	100	130
Mått bak kopplade HxBxD (mm)	1297x585x587	1527x585x587	1945x585x587	2124x696x740	1945x585x587	1075x522x527	1200x522x527
Mått fram kopplade HxBxD (mm)	1311x584x624	1540x584x624	1907x584x624				
Vikt (Kg) utan vatten	79	81	105	168	108	71	72
VVS anslutningar (mm) Bak / Fram kopplad	R20 utv R20 inv	R20 utv R20 inv	R20 utv R20 inv	R25 utv	R20 utv	R15 utv	R15 utv
Kondensvatten anslutning mm	20 utv	20 utv	20 utv	20 utv	20 utv	15 utv	15 utv
Godkänd för (bar)	10	10	10	10	10	10	10
Säkerhetsventil	Ingår	Ingår	Ingår	Ingår	Ingår	Ingår	Ingår
Värmepump effekt (W)	1100-1993	1100-1993	1100-1993	3122-4114	1100-1993	700-1200	700-1200
Anslutningseffekt (W)	365-588	365-588	365-588	1082-1145	365-588	180-300	180-300
Elpatron 1-fas (W)	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Hybrideffekt (värmepump + elpatron) (W)	2600-3493	2600-3493	2600-3493	4622-5407	2600-3341	2200-2700	2200-2700
Lämplig säkring TRÖG (A)	10	10	10	13	10	10	10
Rekommenderad temperatur	45-55°C	45-55°C	45-55°C	45-55°C	45-55°C	45-55°C	45-55°C
Automatiskt legionella program	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA
Arbetsområde för värmepump	-12°C till +43°C	-12°C till +43°C	-12°C till +43°C	-12°C till +43°C	-12°C till +43°C	-5°C till +43°C	-5°C till +43°C
Luft in/ut anslutningar (mm)	150/160/200	150/160/200	150/160/200	160	150/160/200	160	160
Luftflöde hel/halv fart (m3/h)	370/264	370/264	370/264	700	370/264	200	200
Max tryckfall (Pa)	70	70	70	70	70	70	70
Ljudtrycks nivå (dB(A)) 2 m från	39	39	39	43	39	41	41
Köldmedia/mängd (R134A modeller)	R134A/950 gr	R134A/950 gr	R134A/950 gr	R134A/1880 gr	R134A/950 gr	R134A/650 gr	R134A/650 gr
Köldmedia/mängd (R290 modeller)	R290/150 gr	R290/150 gr	R290/150 gr				
Återstart efter strömavbrott	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA
Energi klass*	A+**	A+**	A+**	A+**	A+**	A+**	A+**
Energieffektivitet %	142%	144%	146%	145%	144%	138%	139%
COP (20°C)	3,36	3,41	3,52	3,48	3,41	3,28	3,32
SCOP (7°C)	2,56	2,57	2,72	2,51	2,57	2,44	2,5
Last profil	L	L	XL	XL	XL	M	M
Årsförbrukning kWh	723	712	1151	1223	712	408	379
Daglig förbrukning kWh	1,98	1,95	3,15	3,35	1,95	1,11	1,04
WIFI/APP	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA
Anslutning för solceller	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA
Timerfunktion för start/stopp	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA
Antal valbara program	3	3	3	3	3	3	3
Beräknad livslängd	15 år	15 år	15 år	15 år	15 år	15 år	15 år
Extra investering återbetald efter cirka***	1-3 år	1-3 år	1-3 år	1-3 år	1-3 år	1-3 år	1-3 år
Förberedd för solceller "PV-ready"	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA

*Angivet vid genomsnittstemperatur +20 grader enligt EU test 814-2013

**Uppfyller kommande A++ vid +20 grader

***I jämförelse med att köpa en traditionell varmvattenberedare



EcoHeat EH200BT50

200 liters rostfri tank med supereffektiv värmepump

50 liters buffertank Anslut valfri monoblock luft/vatten värmepump

EcoHeat finns även som vägghängd 100/130 liter perfekt för mindre hushåll som ex Attefallshus

