



Kompakt saxestige



Skridsikre trin



Miljømærket for ansvarligt skovbrug

DOLLE REI 60 VARIO

EUROPÆISK KLASSIFICERET BRANDTRAPPE MED SAXESTIGE

R - Resistance

Bæreevne under brand


E - Integrity

Evne til at holde flammer og gasser ude

I - Insulation

Evne til at holde varme ude

REI 60 betyder at bygningsdelen kan bevare både bæreevne, holde flammer, gasser og varme ude i minimum 60 minutter.

0.94
U-valueTestet U-værdi:
0,94 W/(m²K)Lufttætheds klasse 4
EN 12207Testet i.h.t. EN 14975
Max. brugervægt 150 kgREI 60 brandgodkendt
EN 13501-2Kan bruges til
lofthøjder op til 422 cm.**DANISH
QUALITY**

Dansk kvalitets lofttrappe

- » Kan bruges til lofthøjder op til 273 cm, og 422 cm på specialmål.
- » Ingen kuldebroer.
- » Skjulte hængsler og de medfølgende hvidmalede træeriger skåret i smig giver flot finish.
- » Lem har falset underkant og tætningsliste i karm, der giver øget tæthed som forhindrer varmetab.

SPECIFIKATIONER



70 mm rockwool isolering
Ikke-brændbar vand-
afvisende stenuld



Stigehøjde med teleskop-
håndliste - lukket trappe:
64 cm



Stigehøjde uden teleskop-
håndliste - lukket trappe:
50 cm



Karm: Fyr
Højde: 19 cm
Tykkelse: 1,8 cm



Saxestige i aluminium med
9 trin



Lem tykkelse: 76 mm
CPL overflade
Farve: RAL 9016



Tætningsliste i karm




Betjeningsstang medfølger



| | |
|---------------------------|----------------|
| Varenr. | 5011979 |
| DB-nr. | 2295607 |
| Udvendige karm mål | 67,6 × 87,5 cm |
| Hulmål* | 70 × 90 cm |

* Findes også i specialmål. Hulmål: 50 - 80 × 112 - 160 cm. Karmhøjde: 19 - 80 cm. Max. lofthøjde: 422 cm.

1



Lofthøjde:
244 - 273 cm

3



Udladning:
111 - 140 cm

4



Udklapning:
140 - 174 cm fra
bagkant af karm

5



Stigebredde: 36,8 cm
Trædeflade: 11 cm
Materiale: Aluminium

TILBEHØR

| | Varenr. | DB-nr. |
|---|---------|---------|
| Teleskophåndliste passer til 9, 10 og 11 trin (Karm længde: 87,5 - 157,5 cm) | 1006002 | 2295627 |