

Antal | **Beskrivning**1 | **Float switch**

OBS! Bilden på produkten kan avvika från aktuell produkt

Art.nr.: [96003332](#)

Float switch MS1 is engineered especially for use in sewage works and pumping stations with liquids heavily charged with solid matter such as raw sewage etc.

Thanks to the good chemical and thermal properties our level controllers are resistant to lees, uric acid, fecal sewage water, oils, petrol, diesel oil, emulsions, alcohol, fruit acids, and even many chemicals.

For use at temperatures of up to 80 °C (176 °F).

Vätska:

Max.temp. vätska: 80 °C

Tekniskt:

Läs på namnskylden: CE, EAC

Signalutgång: SPDT switch

Material:

Kapsling: PP

Kabelyta: TPK-PVC

Elektriskdata:

Kapslingsklass (EC 34-5): IP68

Kabel ingår (Ja / Nej): Y

Kabellängd: 10 m

Stickkontakt: cable without connector

Min. märkspänning DC: 4.00 V

Max. märkspänning DC: 250.00 V

Övriga:

Nettovikt: 1.31 kg

Bruttovikt: 1.44 kg

Leveransvolym: 0.005 m³

Danskt VVS No.: 391371691

Svenskt RSK nr.: 6008602

Norskt NRF nr.: 9045177

Ursprungsland: DE

Varukod: 90261089

Beskrivning	Värde
Generell information:	
Produktnamn:	Float switch MS1, 10m cable
Art. nr:	96003332
EAN nummer:	5708601065453
Tekniskt:	
Läs på namnskylden:	CE, EAC
Signalutgång:	SPDT switch
Material:	
Kapsling:	PP
Kabelyta:	TPK-PVC
Vätska:	
Max.temp. vätska:	80 °C
Elektriskdata:	
Kapslingsklass (EC 34-5):	IP68
Kabel ingår (Ja / Nej):	Y
Kabellängd:	10 m
Stickkontakt:	cable without connector
Min. märkspänning DC:	4.00 V
Max. märkspänning DC:	250.00 V
Övriga:	
Märke:	Grundfos
Nettovikt:	1.31 kg
Bruttovikt:	1.44 kg
Leveransvolym:	0.005 m ³
Danskt VVS No.:	391371691
Svenskt RSK nr.:	6008602
Norskt NRF nr.:	9045177
Ursprungsland:	DE
Varukod:	90261089