

ProtoxHysan - Produktdata

Utspädning:	Före användning kan ProtoxHysan spädas 1:4
Förbrukning:	Beroende på botten, cirka 0,5 liter användningslösning/m ²
Omrörning:	Nej.
Applicering:	Appliceras bäst med hand- eller ryggsspray. Bearbetas med stel borste/kvast, svamp, polerskiva eller liknande. Se avsnitt "ProtoxHysan - användning"
Användnings-temperatur:	> 5 °C.
Ventilation:	Se till att det finns bra ventilation under behandlingen och under uttorkningsperioden.
Korrosion/blekning:	Det kan förekomma korrosion på vissa metaller och blekning på färgkänsliga ytor/material.
Torktid:	4-8 timmar vid 20°C.
pH:	8,5.
Lukt:	Svagt klorliknande.
Rengöring:	Vatten och tvål
Förvaring:	Mörkt och kallt. Får inte förvaras tillsammans med livsmedel.
Hållbarhet:	1 år.
Deponering:	Tom förpackning kan deponeras med sophämtningen.
Säkerhet:	Läs leverantörsvägledningen innan användning. Med dimmspray ska helmask användas med B2/P2 filter. Får inte utsättas för temperaturer över 50 celsiusgrader eller tillföras syra, eftersom det då bildas klordioxid (se datablad).
Miljö:	Inte märkningspliktig