

TEKNISKA DATA KÄHRS LUXURY TILES






Click Herringbone 720 x 120 x 5 x 0,55 mm
1,04 m²/låda, 98 låda/lastpall

PRODUKT


| | | |
|--------------------------|--------------|-------------------|
| Click LVT Rigid Core SPC | EN ISO 10582 | Luxury Vinyl Tile |
| Fogen | | Click 5Gi |
| Användning | EN ISO 10874 | 23/33/42 |



SPECIFIKATION

| | | | |
|-----------|---|--------------|------------------------|
| Tjocklek |  | EN ISO 24337 | 5,0 mm |
| Vikt |  | EN ISO 24342 | 9,58 kg/m ² |
| Slitskikt |  | EN ISO 24346 | 0,55 mm |

PRODUKTEGENSKAPER

| EGENSKAP | TESTMETOD | RESULTAT |
|--|--|--------------------------------|
| Certifieringar för inomhusluft | | M1, FloorScore, A+ |
| Brandtålighet |  EN 13501-1 | Bfl-s1 |
| Kvardröjande intrycksmärken |  EN ISO 24343-1 (2,5 h) | < 0,1 mm |
| Måttstabilitet |  EN ISO 23999 (80 °C/6 h) | < 0,1 % |
| Färgbeständighet |  EN ISO 105-B02 | ≥ 6 |
| Halkmotstånd |  EN 13893 DIN 51130 | DS (> 0,3) R10 |
| Elektriska egenskaper |  EN 1815 | < 2 kV (antistatisk) |
| Slitmotstånd |  EN 16094 | Utmärkt |
| Motståndskraft mot kemikalier |  EN ISO 26987 | Utmärkt |
| Bestämning av verkan av rullande stolshjul |  EN 425 | Lämpligt |
| Golvvärme |  | Lämpligt (max +27 °C) |
| Bakterietillväxt | | Resistent mot bakterietillväxt |

Normalt installerad utan underlagsmatta men kan kompletteras med Kährs HX-10 stegljudsmatta.
Rengörings- och skötselansvisningar, se: www.kahrs.com

