



Tvättställ	Dimension	Vikt	Ordernummer
DuraCeram®, Rektangulär, Armaturhålsplattform: Nej, Inkl. bottenventil, 650 mm			
Färger			
20 HygieneGlaze (an antibacterial ceramic glaze that provides almost indefinite effectiveness) 30 White Satin Matt			
Variant			
● Vit Högblank, Hygieneglaze, Antal tvättställsytor: 1, Antal hål för armatur per tvättyta: 1 Centrerad, Bräddavlopp: Nej	650x190 mm	21,000 kg	237965..00
● Vit Satin matt, Hygieneglaze, Antal tvättställsytor: 1, Antal hål för armatur per tvättyta: 1 Centrerad, Bräddavlopp: Nej	650x190 mm	21,000 kg	237965..00
Design vattenlås Material: Mässing, Avlopp: horisontell, passande till Tvättställ	70 x 425 mm	1.5 kg	005036
Rekommenderade blandare			
ettgrepps tvättställsarmatur L Keramisk patron, Höjd: 262 mm, Pipsprång: 136 mm, Anslutningstyp för vattenanslutning: Flexibla anslutningsslangar, Dimension på slanganslutning: 3/8", Spraymodus: Normal spray, Perlator justerbar, Rekommenderat vattentryck: 1 - 5 bar, Ljudklass: I, Handtagsvariant: handtag, 165 x 41 mm	165 x 41 mm		C11030002
ettgrepps tvättställsarmatur XL Krom, Keramisk patron, Höjd: 317 mm, Pipsprång: 160 mm, Anslutningstyp för vattenanslutning: Flexibla anslutningsslangar, Dimension på slanganslutning: 3/8", Spraymodus: Normal spray, Perlator justerbar, Temperaturgräns, Rekommenderat vattentryck: 1 - 5 bar, Handtagsvariant: handtag, 48 x 195 mm	48 x 195 mm		WT1040002
ettgrepps tvättställsarmatur L Krom, Keramisk patron, Höjd: 280 mm, Pipsprång: 140 mm, Anslutningstyp för vattenanslutning: Flexibla anslutningsslangar, Dimension på slanganslutning: 3/8", Spraymodus: Normal spray, Perlator justerbar, Temperaturgräns, Rekommenderat vattentryck: 1 - 5 bar, Handtagsvariant: handtag, 48 x 175 mm	48 x 175 mm		WT1030002

Bento Starck Box Tvättställ # 237965..00 / 237965..00

|< 650 mm >|

ettgrepps tvättställsarmatur XL Keramisk patron, Höjd: 265 mm, Pipsprång: 155 mm, Anslutningstyp för vattenanslutning: Flexibla anslutningsslangar, Dimension på slanganslutning: 3/8", Spraymodus: Normal spray, Perlator, Temperaturgräns, Rekommenderat vattentryck: 1 - 5 bar, Handtagsvariant: handtag, Unified Water Label (UWL) Klass: 1, 50 x 200 mm

50 x 200 mm

TU1040002

Alla tekniska ritningar innehåller nödvändiga mått för standardtoleranser. Anges i mm och är inte exakta. Exakta mått kan endast få på den färdiga produkten.