

Modulmätt

Modulmättet är själva hålet i väggen, karmens yttermått är 15 mm mindre på bredd och höjd. Detta för att kunna justera och dreva (isolera) karmen.

Modulmätt 10x21 = 1000 mm x 2100 mm. Vi kan tillverka ytterdörrar med begränsade specialmått mot pristillägg.

INNERDÖRR			KARMYTTERMÄTT		DÖRRBLADSMÄTT	
Modul	Bredd	Höjd	Bredd	Höjd		
7x19	690	1890	625	1840		
7x20	690	1990	625	1940		
7x21	690	2090	625	2040		
8x19	790	1890	725	1840		
8x20	790	1990	725	1940		
8x21	790	2090	725	2040		
9x19	890	1890	825	1840		
9x20	890	1990	825	1940		
9x21	890	2090	825	2040		
10x20	990	1990	925	1940		
10x21	990	2090	925	2040		
13x20	1290	1990	825+399	1940		
13x21	1290	2090	825+399	2040		
13,3x20	1320	1990	625+625	1940		
13,3x21	1320	2090	625+625	2040		
15,3x20	1520	1990	725+725	1940		
15,3x21	1520	2090	725+725	2040		
17,3x20	1720	1990	825+825	1940		
17,3x21	1720	2090	825+825	2040		

PARDÖRRAR	MODULMÄTT	GÅNGDÖRR	FAST DÖRR*
Olika delning	M13	674	547
Olika delning	M14	724	597
Olika delning	M15	774	647
Olika delning	M16	824	697
Olika delning	M17	874	747
Olika delning	M18	924	797
Lika delning	M13	610	610
Lika delning	M14	660	660
Lika delning	M15	710	710
Lika delning	M16	760	760
Lika delning	M17	810	810
Lika delning	M18	860	860


YTTERDÖRR		KARMYTTERMÄTT		DÖRRBLADSMÄTT	
Modul	Bredd	Höjd	Bredd	Höjd	
9x20	885	1985	824	1940	
9x21	885	2085	824	2040	
10x20	985	1985	924	1940	
10x21	985	2085	924	2040	
14x21	1385	2085	**	2040	
15x21	1485	2085	**	2040	
16x21	1585	2085	**	2040	

SIDOLJUS			KARMYTTERMÄTT	
Modul	Bredd	Höjd		
3x20	298	1985		
3x21	298	2085		
4x20	398	1985		
4x21	398	2085		
5x20	498	1985		
5x21	498	2085		

LÄS	MÄTT***	
Dörrtyp	A	B
Ytter-/pardörr	64	22
Ytter-/pardörr	68	22

SLAGPORT		KARMYTTERMÄTT		DÖRRBLADSMÄTT	
Modul	Bredd	Höjd	Bredd	Höjd	
24x20	2385	1978	1160	1940	
24x21	2385	2078	1160	2040	
25x20	2485	1978	1210	1940	
25x21	2485	2078	1210	2040	

* Evtl. fals.
 ** Se respektive dörr.
 *** A = tjockleken på dörrbladet, B = utsida på dörrbladet till centrum av låsboven.



Modulmättet är själva hålet i väggen, karmens yttermått är 15 mm mindre på bredd och höjd.

Enligt Boverkets byggregler – föreskrifter och allmänna råd BFS 2011:6 rekommenderar vi att använda följande mått för att säkerställa tillgängligheten så att dörren medger passage med rullstol:

Enkeldörr M10

Pardörr lika delning M19 (Gångdörr 910 mm)

Pardörr olika delning M18 (Gångdörr 924 mm)

Halvpardörr M14 (Delning M10+M4)