

# SVEADÖRREN

## SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

*OBS! Garantier gäller endast om skötselöreskrifterna följs! Skador som orsakats av dåligt underhåll eller felaktig ytbehandling täcks ej av garanti.*

### Före installation

Eventuell lagring skall ske på torr och ventilerad plats. Säkerställ att det inte bildas kondens i förpackningen. Dörren skall förvaras på ett sådant sätt att beslagen inte skadar dörren. Kontrollera att produkten är den rätta och att karmen är oskadd.

### Skötselinstruktion täckmålade produkter

Produkterna är ytbehandlade med utomhusbeständiga färger som uppfyller höga krav på fyllighet, repfasthet, nötning och utseende samt har hög beständighet mot de flesta hushållskemikalier, fett och lösningsmedel. För att få maximal hållbarhet bör den målade ytan rengöras med jämna intervaller eller vid behov.

### Rengöring och underhåll

Som regel krävs endast rengöring, om inte skador uppstått eller förslitningen varit onormal. Använd allmänt förekommande rengöringsmedel (ej alkaliska), förslagsvis diskmedel. Vid mögelangrepp används rengöringsmedel som tar bort mögelsporer. Använd inte medel som kan repa eller lösa upp ytan. Undvik lösningsmedel, skurpulver, stållull etc. Oförsiktig hantering av fönsterputsmedel som innehåller aminer t.ex. ammoniak kan ge en kulörförändring. Fukta ytan nedifrån och upp men rengör uppifrån och ned, annars finns risk för att ränder uppstår. Eftertorka. För att bibehålla produktens lyster rekommenderas årligen en behandling med något i handeln förekommande bilvax. Detta underlättar även rengöring

### Bättring

Mindre skador bättras med pensel, lämpligen med någon alkyd- eller akrylatfärg för utomhusbruk i lämplig kulör och glans. Större skador kräver som regel spackling, slipning och total ommålning. Testa först på ett mindre parti på t.ex. dörrens bakkant för att säkerställa att den färg du tänkt använda stämmer överens med den ursprungliga ytbehandlingen.