

## Radiator Vertikal, WRV



### Tillverkning

Watts panelradiatorer är pressade ur kallvalsat stål som är anpassat efter radiatorns höjd. Genom en anpassad kolhalt erhålles ett stål som lämpar sig för att kallpressas. Den framtagna panelen tillverkas i två halvor som sammanfogas genom elektrosvetsning.

### Miljö

Samtliga beståndsdelar i radiatorn är giftfria och återvinningsbara till 100 %.

### Garanti

Watt Heating lämnar 10 års garanti mot materialfel.

### Installation

Vid anslutning till rörsystem bör dessa förses med termostatventiler/avstängningsventiler. Detta rekommenderas att beställas i samband med beställning av radiator.

### Allmän information

Radiator Vertikal, WRV, ansluter i allt väsentligt till Radiator Standard, dock med den skillnaden att radiatorn vid tillverkning förses med ett integrerat radiatorkoppel som insvetsats mellan radiatorkropparna. På så sätt undviks ett utanpåliggande radiatorkoppel.

### Användning

Tack vare WRV's vertikala utförande kan hög värmeavgivning ges där vanliga horisontell radiatorer inte lämpar sig. Den fungerar som en konventionell radiator med det undantaget att radiatorkopplet är inbyggt. På så sätt erhåller du en vackrare installation. Radiatorn är alltid mittkopplad.

### Värmeavgivning, EN 442

|         | Bredd (B) | 300    | 400    | 500    | 600    |
|---------|-----------|--------|--------|--------|--------|
| Höjd(H) | °C        | Effekt | Effekt | Effekt | Effekt |
|         | 55/45     | 314    | 372    | 442    | 519    |
| 1600    | 75/65     | 612    | 768    | 914    | 1091   |
|         | 90/70     | 776    | 952    | 1134   | 1392   |
|         | 55/45     | 353    | 417    | 497    | 583    |
| 1800    | 75/65     | 688    | 863    | 1027   | 1226   |
|         | 90/70     | 873    | 1070   | 1274   | 1564   |
|         | 55/45     | 393    | 463    | 552    | 647    |
| 2000    | 75/65     | 764    | 958    | 1140   | 1361   |
|         | 90/70     | 970    | 1188   | 1414   | 1736   |