

Översikt läktavstånd och måttuppgifter

Modell	Taklutning °	Läktavstånd mm	Avstånd uk takfot ök första bärläkt mm	Avstånd nockspets ök första bärläkt mm	Täckande bredd mm	Antal/m ² st	Vikt kg/st	Antal 1/1 pall st	Bygghöjd över bärläkt mm	Fotplåt mellan papp och ränna
Palema 2-kupig betongpanna	14-18	310-320	340	40	300	10,8-10,4	4,0	240	75	ej krav
	18-22	310-340	340	40	300	10,4-9,8	4,0	240	75	ej krav
	>22	310-375	340	40	300	9,8-8,9	4,0	240	75	ej krav
Exklusiv 1-kupig betongpanna	14-18	310-320	340	40	250	12,8-12,4	3,9	240	100	ej krav
	18-22	310-340	340	40	250	12,4-11,8	3,9	240	100	ej krav
	>22	310-375	340	40	250	11,8-10,7	3,9	240	100	ej krav
Carisma platt betongpanna **	14-18	310-320	360	40	250	12,8-12,4	4,5	210	65	krav
	18-22	310-340	360	40	250	12,4-11,8	4,5	210	65	krav
	>22	310-350	360	40	250	11,8-11,5	4,5	210	65	krav
Hansa lertegelpanna	>14	320-345	320	Anpassas på plats	ca 210	14,9-13,8	2,5	360	95	ej krav
Tvilling lertegelpanna	>14	266-285	280	Anpassas på plats	ca 344	9,8-9,1	4,4	192	95	ej krav
Strängpressad 2-kupig lertegelpanna **	>22	375 *	340	Anpassas på plats	ca 250	11,0	3,3	252	75	krav
Strängpressad 1-kupig lertegelpanna **	>22	375 *	340	Anpassas på plats	ca 200	14,0	2,8	336	95	krav

* +/- 2mm

** Kräver råspons och papp som underlagstak