


Väggarmatur

OUT-02 & OUT-02-U

OUT-02 är en smart väggarmatur för utomhusbruk med tunable white och inbyggd LED, gjord för att lysa upp exempelvis fasader. Produkten har inbyggda tidsfunktioner, som exempelvis astrour för att automatiskt tändas vid solnedgång och släckas vid soluppgång. Den bibehåller även tidsfunktioner i systemet vid strömbrott eftersom batteribackup är integrerad i produkten. OUT-02 har justerbar färgtemperatur och kan ställas in på en fast temperatur eller dim to warm. Inställningar konfigureras enkelt i Plejd-appen.

Produkten är tillgänglig i två versioner: OUT-02-U med inbyggt eluttag (två uttag), och OUT-02 utan eluttag.



Ljusdata

Ljusflöde	1 000 lm (användbart) 1 100 lm (totalt)
Tunable white	2 200–4 000 K
Spridningsvinkel	95°
Dimning	0,1–100 %
Ra	94
SDCM	3
L70/B50	100 000 h OUT-02: Ta 50 °C OUT-02-U: Ta 35 °C
Ljuskälla	LED (ej utbytbar av användare)

Teknisk data

IP-klass	IP44
Isolationsklass	Klass I
Slagtålighet	IK08
Skydd	Övertemperaturskydd
Omgivningstemperatur	OUT-02: -25 till +50 °C OUT-02-U: -25 till +35 °C
Batteribackup klocka	Upp till 7 dagars gångreserv
Max. effekt	13 W
Energieffektivitetsklass	F
Nätspänning	230 V~ 50 Hz
Effektfaktor (PF)	0,87
Standbyeffekt	Pno: N/A Psb, Pnet: 0,18 W
Max. ström vid vidarekoppling	16 A
Kabelarea	0,75–2,5 mm ²
Korrosivitetsklass	C4 (10+ år)
OUT-02-U	Elluttag kombinerad maxlast 16 A

Radio

2,4 GHz mesh	Plejds meshteknik förlänger räckvidden genom att enheterna kommunicerar med varandra.
Bluetooth®	
<10 dBm	

Artikellista

OUT-02-W	Vit (RAL 9003)	E 77 066 14
OUT-02-G	Grå (RAL 7042)	E 77 066 15
OUT-02-B	Svart (RAL 7021)	E 77 066 16
OUT-02-U-W	Vit (RAL 9003)	E 77 066 21
OUT-02-U-G	Grå (RAL 7042)	E 77 066 22
OUT-02-U-B	Svart (RAL 7021)	E 77 066 23

